

Документ о качестве от «27» сентября 2024г.
щебень из гранит – диабазовых пород (валунов) для строительных работ от 25 до 60мм

Предприятие-изготовитель: ООО «Шедокский ДСЗ»

Наименование потребителя:

Нормативный документ: ГОСТ 7392-2014 «Щебень из плотных горных пород для баластного слоя железнодорожного пути. Технические условия»

Показатели	Единицы измерения	Данные испытаний	Требования ГОСТ 7392-2014
Полные остатки на ситах, по массе: 70 мм 60 мм 40 мм 25 мм	%	0 4,11 39,19 99,33	0 0-5 35-75 95-100
Содержание глины в комках	%	отсутствует	не допускается
Содержание частиц менее 0,5, не более	%	1,02	5
Содержание частиц менее 0,16, не более	%	0,5	1
Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы	%	11,4	не более 18
Содержание зерен длиной больше или равных 100 мм	%	3,2	не более 6
Содержание дробленых зерен	%	72,8	не менее 50
Содержание зерен слабых пород	%	2,4	не более 5
Насыпная плотность	кг/м ³	1400	не нормируется
Марка по морозостойкости после насыщения в растворе сернокислого натрия – высушивание пот. массы при испытании	%	F300, 15 1,9	не менее F300, 15 до 5
Марка по истираемости, потеря массы при испытании	%	8,1	до 25 II
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Аэфф.	Бк/кг	96	не менее 740

Лаборант ООО «Шедокский ДСЗ»



Киркачева А.А.