



34551, Украина, Ровенская обл.
Сарненский р-н, с. Гранитное
ул. Заводская, 15
Телефон: +380 3655 29029
Телефакс: +380 3655 29020
E-mail: info@basalt-ag.com.ua

Общество с ограниченной ответственностью
"ВИРОВСКИЙ КАРЬЕР"

Сертификат соответствия
№ ССФЖТ УА.ЦП07.Б.09567
Действителен до 27 ноября 2015

Паспорт № 80

Щебень категории II фракции 25-60 мм из гранитов, гранодиоритов, диоритов для балластного слоя железнодорожного пути

Дата:

Получатель, адрес:

Отгружено		ГОСТ Р 54748-2011 ДСТУ Б В.2.7-204:2009	№ испытания
К-во вагонов	В тоннах		33

Назначение щебня	Для балластного слоя железнодорожного пути
Насыпная плотность (воздушно-сухом) состоянии, т/м ³	1,43
Средняя плотность, г/см ³	2,63
Зерновой состав	
70 мм	0%
60 мм	1,56%
40 мм	38,16%
25 мм	95,71%
Содержание частиц менее 0,16 мм	0,2%
Содержание глины в комках	-
Содержание органических примесей	-
Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы	14,3%
Содержание зерен слабых пород	-
Марка по истираемости в полочном барабане	И62
Сопротивление удару на копке ПМ ΔМ, %	<10,5
Марка по морозостойкости	F300
Удельная электрическая проводимость, См/м	0,20
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Аефф, Бк/кг	222

Лаборант Опалько